



Lunette de tir Bushnell Elite Tactical XRS3 6-36x56

Prix constaté : 2 900,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLETXRS3G4

Description

Lunette de tir Bushnell Elite Tactical XRS3 6-36x56

Un tout nouveau design épuré.

La XRS3 est classée IP67 pour une protection optimale contre l'eau et la poussière.

La dérive et l'élévation restent fixées à l'endroit où vous les définissez sans risque de rotation. Les tourelles sont conçues pour une audition nette avec des clics audibles et francs pour une répétabilité parfaite.

RevLimiter™ Zero Stop - Il est simple et rapide à régler et offre un blocage solide pour le déplacement de la tourelle, afin que vous puissiez avoir confiance en votre zéro à chaque fois.

Notre système optique le plus avancé - La combinaison de l'objectif ED Prime, des lentilles traitées multicouches, de la protection barrière EXO et d'un nouveau revêtement d'élément de réticule s'associent pour augmenter la transmission de la lumière de près de 2 % pour vous offrir des performances optiques et une précision sans faille.

Verre ED Prime - Le verre à dispersion extra-faible réduit les franges de couleur et permet l'imagerie la plus nette, de sorte que vous pouvez voir la différence entre un coup de bord gauche ou un coup de poing central.

Meilleur eyebox du marché - L'eyebox du XRS3 a été amélioré au-delà de celui du XRS II jusqu'à 30x grâce à l'utilisation d'un objectif plus grand de 56 mm. À 36x, l'eyebox du XRS3 est à peu près le même que le XRS II à seulement 30x.

Pare-soleil inclus avec filetages M62x0,6 externes et internes afin que vous puissiez attacher des accessoires tiers tels que des ARD, des porte-filtres, des capuchons filetés, etc., à l'avant du pare-soleil installé.

Configuration 6-36 x 56

Une plus grande taille d'objectif en verre ED Prime grâce à ses 56 mm, des lentilles traitées entièrement multicouches et son nouveau revêtement EXO Barrier™ font de cette nouvelle XRSIII un produit des plus lumineux du marché, avec une transmission de la lumière optimale dans le premier plan focal, le tout, conçue pour une précision maximale dans toutes les conditions.

Réticule de précision G4P

Développé en collaboration avec G.A. Précision, le tout nouveau réticule G4P vous offre une précision et une rapidité de correction encore jamais égalée. La partie supérieure épurée vous permet une meilleure lecture de la zone de tir. Même à très fort grossissement, le réticule reste fin évitant ainsi de masquer votre cible. La zone de contre visée reçoit astucieusement une série de points flottants, améliorés eux aussi grâce aux numérotages latéraux. Ce réticule G4P tient donc toutes ses promesses grâce à une lecture aisée de la zone et des conditions de tir, et des solutions de correction rapides.

Throwhammer™ multi-positions

Réglez votre levier de grossissement sur une position droitier, neutre ou gaucher afin de s'adapter à votre style de tir. Le levier est amovible et une vis de remplissage de rechange est incluse pour protéger le trou taraudé exposé.

Marquages de la tourelle surdimensionnés

Les marquages en gras sont plus faciles à voir sous pression ou dans des environnements plus sombres pour gagner un temps précieux lorsque les millisecondes et les milliradians comptent.

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| COUELUR | Noir |
| PLAGE DE GROSSISSEMENT | 6 - 36 |
| DIAM. D'OBJECTIF en mm | 56 |
| DÉGAGEMENT OCCULAIRE en mm | 101.6 |
| CHAMP DE VISION à 100m | 6m @ 6x; 1m @ 36x |
| PLAN FOCAL | 1 ^{er} |
| RÉTICULE | G4P |
| LONGUEUR en mm | 376 |
| DIAM. du TUBE en mm | 34 |
| POIDS en gr | 1102 |
| IMPERMÉABILITÉ | Oui IP67 |
| PURGÉE | Oui à l'Argon |
| DIOPTRIE | Ajustable et verrouillable |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| ELEVATION | 29 MIL |
| DÉRIVE | 15 MIL |
| MODE DE ROTATION | CCW |
| MIL PAR RÉVOLUTION | 10 |
| PARALLAX | 50 yards à l'infini |
| ZERO STOP | Oui, RevLimiter™ |
| TRAITEMENT LENTILLES | Multi couche Ultra Wide Band |
| REVÊTEMENT | Exo Barrier™ |
| PAYS D'ORIGINE | Japon |
| PARE SOLEIL | Inclus |

Caractéristiques

- Diamètre collier/tube central (mm) : 34
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IP67
- Traitement optique : Multicouches
- Diamètre de l'objectif (mm) : 56