



Lunette de tir Bushnell nitro - 2.5-15x50 - réticule lumineux 4a

Prix constaté : 807,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLRN21250BS9

## Description

**Lunette de tir Bushnell Nitro - 2.5-15x50 - Réticule lumineux 4A**

---

Les lunettes de tir Bushnell® Nitro™ répondent aussi bien aux besoins des passionnés de chasse qu'aux attentes des tireurs de précision.

Les lunettes ont été conçues pour résister à n'importe quel environnement.

Grâce à leurs optiques traitées multicouches toutes surfaces, la gamme Nitro offre des images parfaitement nettes et contrastées, tout en limitant la fatigue visuelle.

Le revêtement de protection des lentilles utilisé est l'EXO Barrier™. EXO Barrier est tout simplement la meilleure technologie jamais développée par Bushnell. Cette protection exceptionnelle repousse la poussière, les débris, le brouillard et l'eau. Les traces de doigts ainsi que la neige et les poussières ne tiennent pas. L'EXO Barrier ne faiblit pas avec le temps, il a été conçu pour durer.

### Avantages :

- CLARTÉ : quelles que soient les conditions d'éclairage dans lesquelles vous vous trouvez, les lunettes Forge garantissent une résolution et un contraste optimaux.
- HAUTE TRANSMISSION LUMINEUSE : un revêtement à bande ultra-large garantit une luminosité et un rendu colorimétrique optimaux.
- PARALLAXE LATÉRALE : permet de corriger les erreurs de parallaxe en toute simplicité, sans quitter la cible des yeux.
- PRÉCISION : permet d'effectuer rapidement les réglages nécessaires grâce à des tourelles exposées à verrouillage avec arrêt à zéro.
- PARE-SOLEIL : un pare-soleil (inclus) facilite l'acquisition de la cible les jours de forte luminosité

Second plan focal (SFP) : conserve la même taille, et demande par conséquent d'effectuer des mesures pour chaque grossissement, étant donné que la taille du réticule ne change pas et ne prend pas en compte les différents niveaux de grossissement.

	2.5-15x50
Réticule	Lumineux 4A
Plan focal	SFP
Plage de grossissement	2,5x-15x

Diamètre	50 mm
Style de tourelle	Sous cache
Champ de vision à 1000m	13,7 à 2,3 m
Longueur	38,9 cm
Poids	649 g
Distance d'élévation / Dérive (MOA)	70
Course par révolution	100 cm
Parallaxe	100 mm
Dégagement oculaire	100 mm
Diamètre du tube	30 mm
Couleur	Noir

## Caractéristiques

- Diamètre collier/tube central (mm) : 30
- Est étanche : Oui
- Grossissement fixe ou variable : Variable
- Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
- Modèle réticule : 4A Lumineux
- Plan focal du réticule : Second
- Diamètre de l'objectif (mm) : 50
- Grossissement maximum : 15
- Grossissement minimum : 2.5