



Lunette de tir Bushnell elite engage - 6-24x50 - réticule deploy™ moa

Prix constaté : 918,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLREN62450DG

Description

Lunette de tir Bushnell Elite Engage - Réticule Deploy™ MOA

Bushnell® arrive sur le marché français avec une nouvelle génération d'optiques, la gamme Engage. Les lunettes sont équipées du nouveau réticule Bushnell Deploy™ MOA. Il est conçu pour offrir un maximum de polyvalence. Il est très clair et permet de visualiser correctement la cible en toute circonstance. Sa graduation est de 1 MOA, ce qui permet d'effectuer des calculs de tir très simplement et rapidement.

EXO Barrier est la meilleure technologie de revêtement que Bushnell® n'ait jamais développé. Ce revêtement ultra-lisse repousse l'eau, les corps gras et la poussière. Les empreintes digitales ne laissent pas de traces et la saleté ne colle pas sur les verres. Cette technologie a été conçue pour durer dans le temps.

Les tourelles se verrouillent, elles restent ainsi sur zéro ou sur le réglage qui a été prédéfini. Pour déverrouiller la tourelle, il suffit de tirer simplement, d'effectuer la modification et de la pousser vers le bas pour verrouiller de nouveau le réglage. Par conséquent il n'y a pas besoin d'outil pour effectuer les modifications. Les tourelles ne bougeront pas malgré les chutes ou tout autre contact accidentel.

Les optiques sont traitées multicouches toutes surfaces pour une qualité d'image brillante et contrastée. Un revêtement antireflet est appliqué sur chaque lentille ce qui permet de gagner en luminosité et en couleur.

La lunette dispose aussi d'un ajustement de la parallaxe. Il permet de compenser le décalage du point rouge en déplaçant l'élément optique jusqu'à ce que la cible apparaisse dans le même plan de mise au point que le réticule.

L'optique est scellée par un joint torique et purgée à l'azote pour une étanchéité totale contre l'eau et la buée.

Grossissement	2.5-10x44	2-7x36	3-12x42	3-9x40	3-9x50
Réticule	Deploy MOA	Deploy MOA	Deploy MOA	Deploy MOA	Deploy MOA
Style de tourelle	Tourelle tactique	Tourelle classique	Tourelle tactique	Tourelle classique	Tourelle tactique
Plage de réglage à 100	50	50	50	60	60

m en vertical (MOA)						
Plage de réglage à 100 m en horizontal (MOA)	50	50	50	60		60
Décalage par tour	15	15	15	15		15
Sans Parallaxe (m)	9.1	91.4	9.1	91.4		91.4
Diamètre du tube	30mm	25.4mm	30mm	25.4mm		25.4mm
Dégagement oculaire	91mm	99mm	91mm	101mm		101mm
Champs de vision à 100m	13.7m-3.3m	10.3m-3m	9.1m-1.8m	11.5m-3.9m		11.5m-3.9m
Poids (g)	547.1	323.1	552.8	340.1		544.3
Longueur (cm)	34.5	34	35.5	36.3		33

Caractéristiques

-
- Est étanche : Oui
 - Grossissement fixe ou variable : Variable
 - Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
 - Traitement antibuée : Oui
 - Purge à l'azote : Oui
 - Modèle réticule : Deploy™ MOA
 - Champ de vision à 100 m au grossissement minimum : 5.4
 - Champ de vision à 100 m au grossissement maximum : 1.2
 - Grossissement maximum : 24
 - Grossissement minimum : 6