



Lunette de vision nocturne numérique HIKMICRO Alpex A50E

Prix constaté : 949,00 € TTC

Marque : **HIKMICRO**

Réf : HIKA50E

Description

La lunette de vision nocturne numérique jour et nuit HIKMICRO ALPEX 4K A50E peut fonctionner dans toutes les lumières ambiantes présentes.

Il dispose d'un détecteur UHD avancé de 3 840 × 2 160, d'un objectif de 50 mm et d'un écran OLED sous-rond de 1 920 × 1 080 de 0,49 pouces, offrant une clarté en couleur le jour et une visualisation classique en noir et blanc la nuit.

La conception traditionnelle du tube de 30 mm répond aux besoins des chasseurs professionnels qui valorisent les traditions et recherchent la supériorité technologique.

Caractéristiques principales

- Détecteur CMOS de résolution 3840 × 2160
- Objectif 50 mm avec ouverture réglable de F1,2 à 2,5
- Écran OLED sous-rond de 0,49 pouce, résolution 1920 × 1080
- Prend en charge le mode Jour/Nuit
- Jusqu'à 11 heures de fonctionnement continu
- Batterie amovible rechargeable

Spécifications

Module CMOS	
Résolution	3840 × 2160
Fréquence d'image	50 Hz
Objectif (longueur focale)	50 mm, F1.2 to 2.5 Ouverture réglable
Plage de détection	1000 m

Distance de mise au point minimum	10 m
Grossissement	3.5x to 28.0x (8x) Prise en charge du zoom continu
Champ de vision (H × V), Degrés/M @100 M	8.8° × 5.0°/15.3 m × 8.6 m @100 m
Affichage d'images	
Moniteur	1920 × 1080, 0.49-inch, OLED
Mode D'Image	Jour, Nuit
Pupille de sortie	6 mm
Dégagement oculaire	55 mm
Dioptrie (Range)	-5D to +5D
Systeme	
Enregistrement vidéo	Oui
Résolution vidéo	1920 × 1080
Enregistrement photos	Oui

Enregistrement audio	Oui
Enregistrement d'activation du recul	Oui
Mode veille	Oui
Stockage	EMMC intégré (64Go)
PIP	Oui
Freeze Zeroing	Oui
Mesure de distance	NA
Profils de remise à zéro	5
Max. Recul	1000 g/0.4 ms
Wi-Fi (streaming)	Oui
Calcul balistique	NA

Alimentation

Type de batterie	Deux piles au lithium rechargeables (internes), une pile 18650 am (externe)
Durée de fonctionnement de la batterie	11 heures de fonctionnement continu avec Wi-Fi désactivé (@25
Bloc d'alimentation de Type-C	5 VDC, 2 A. Interface USB Type-C
General	
Montage	30mm
Indice de Protection	IP67
Dimensions	439.8 mm × 71.4 mm × 84.0 mm
Température de fonctionnement	-30°C to 55°C
Poids	1080 g sans batterie externe

Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IP67